

Спецификация

- Формат сжатия H.264
- 8 видеовходов, 8 аудиовходов
- AHD-H 1080P @ 120к/с
- AHD-M 720P/960H @ 200к/с
- Двойной поток данных
- Поддержка iCloud (P2P)



Технические характеристики

Модель	AHDR-2008H
Количество видеовходов	8 BNC
Количество аудиовходов/выходов	8/1 RCA
Операционная система	Embedded Linux
Формат сжатия	H.264
Режим работы	DVR/HVR/NVR
Скорость записи	AHD-H 1080P(1920x1080)@120к/с(15к/с на канал) /AHD-M 720P(1280x720)/960H(960x576)@200к/с
Скорость воспроизведения	AHD-H 1080P(1920x1080)@60к/с /AHD-M 720P(1280x720)/960H(960x576)@200к/с
Видеовыходы	HDMI (1920x1080), VGA (макс.1920x1080)
Пентаплекс	Да (Мониторинг, Запись, Просмотр, Архивирование, Удаленное Управление)
Аналоговый режим	8 камеры AHD-H(120к/с)/ 4 камеры AHD-H(100к/с)/ 8 камер AHD-M/960H(200к/с)
Гибридный режим работы (HVR)	2 камеры 1080P(AHD-H) (50 к/с) + 2 IP-камеры 1080P (50 к/с) / 8 камеры 720P(AHD-M) (200 к/с) + 8 IP- камеры 720P (200 к/с)
Сетевой режим (NVR)	4*1080P(100 к/с) / 1*1080P(25 к/с) + 8*720P (200 к/с)
Запись	Постоянная/ По тревоге/ Принудительная/ По движению
Поиск	По времени/ По тревоге/ По движению
USB 2.0	2
PTZ управление	RS-485

Тревожные входы/выходы	4входа/1выход
Двухсторонняя аудиосвязь	Есть
Детектор движения	192 (16*12) зоны, настройка чувствительности
Сеть	RJ-45 (10M/100M)
ПО CMS	В комплекте, русифицировано, подключение до 64 камер
Передача видео по RTSP	Да
WEB интерфейс	IE, Chrome, Firefox, Safari
Мобильный мониторинг	iPhone, iPad, BlackBerry, Symbian, Android
Облачная технология iCloud(P2P)	www.xmeye.net , www.dvrcenter.net
Архивация	USB/WEB/CMS
Количество жестких дисков	2 HDD SATA до 4 Тб (в комплект не входит)
Управление	Мышь USB, ПДУ, по сети
Поддержка 3G модема/ Wi-Fi	Есть/ Есть (через USB порт)
Уведомления по e-mail	Есть
Питание	12 V DC/4A (адаптер в комплекте)
Размер/Масса	350x290x45mm/980 гр.