

## Спецификация

- Поддержка PoE IEEE 802.3af/at
- Стандарт 802.3af до 15,4 Вт на порт;
- Стандарт 802.3at до 30 Вт на порт;
- Бюджет PoE до 300Вт.



### Технические характеристики

<b>Модель</b>	<b>Optimus UMG1-26/24P_v.1</b>	
<b>Сетевые порты</b>	24 порта 10/100Mbps RJ-45 с поддержкой Auto-MDIX, PoE, +2 порта 1000Mbps RJ-45 Uplink <i>или</i> 2 порта Gigabit SFP	
<b>Режимы работы</b>	AI Extend, AI VLAN, AI QOS, AI PoE	
<b>Сетевые протоколы</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•IEEE 802.3x     полнодуплексный     контроль потока</li> <li>•IEEE 802.3i EEE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•IEEE 802.3u 100 BASE-TX</li> <li>•IEEE 802.3ab 1000 BASE-X</li> <li>•IEEE 802.3af/at Power over Ethernet</li> </ul>
<b>PoE Стандарт</b>	IEEE 802.3af/at Power over Ethernet	
<b>PoE Бюджет</b>	макс. 300 Вт;	
<b>PoE</b>	IEEE 802.3af 15.4Вт; IEEE 802.3at 30Вт; контакты 1/2(+),3/6(-)	
<b>Питание коммутатора</b>	AC 100–240 В, 50–60Гц	
<b>Метод коммутации</b>	Store-and-Forward	
<b>Коммутационная способность</b>	8,8 Гбит/с	
<b>Скорость фильтрации/передачи пакетов</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ethernet: 14,880 пакетов в сек. на порт</li> <li>• Fast Ethernet: 148,809 пакетов в сек. на порт</li> <li>• Gigabit Ethernet: 1,488,095 пакетов в сек. на порт</li> </ul>	
<b>Размер базы данных адресов</b>	8000 адресов media access control (MAC) на систему	
<b>Светодиоды состояния</b>	Система: Power Порт: Link, Activity, PoE Active	
<b>Время восстановления</b>	5 сек.	
<b>Требования к окружающей среде</b>	Рабочая температура: от 0° до +40° C Рабочая влажность: от 10% до 90% (без конденсата)	
<b>Физические характеристики</b>	Размеры: 440x295x45 мм	
<b>Электромагнитное излучение</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Маркировка CE, для коммерческого применения</li> <li>• FCC</li> <li>• ROHS</li> </ul>	
<b>Комплект поставки</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 26-портовый коммутатор с поддержкой PoE</li> <li>• Шнур питания;</li> <li>• Комплект для крепления в 19" стойку;</li> <li>• Руководство по эксплуатации;</li> </ul>	
<b>Система охлаждения</b>	Активная (Встроенные вентиляторы 2шт.)	
<b>Совместимость</b>	Совместим с удлинителем PoE сигнала Optimus EM1260	