

Спецификация

- Управляемый коммутатор
- Стандарты 802.3af/at до 30 Вт на порт
- Бюджет PoE до 300Вт
- Дальность до 250м



Модель	Коммутатор Optimus UMG1-26/24PM_v.1	
Сетевые порты	24 порта 10/100Mbps RJ-45 с поддержкой Auto-MDIX, PoE, 2 порта 1000Mbps RJ-45 Uplink, 2 порта Gigabit SFP, 1 консольный порт	
Дальность передачи	До 250 метров (1-8 порт) До 100 метров (9-26 порт)	
Режимы работы	AI Extend, AI VLAN, AI QOS, AI PoE	
Сетевые протоколы	<ul style="list-style-type: none"> • IEEE 802.3x полнодуплексный контроль потока • IEEE 802.3i 	<ul style="list-style-type: none"> • IEEE 802.3u 100 BASE-TX • IEEE 802.3ab 1000 BASE-X • IEEE 802.3af/at Power over Ethernet
PoE Стандарт	IEEE 802.3af/at Power over Ethernet	
PoE Бюджет	макс. 300 Вт;	
PoE	IEEE 802.3af 15.4Вт; IEEE 802.3at 30Вт; контакты 1/2(+),3/6(-)	
Питание коммутатора	AC 100~240 В, 50~60Гц	
Метод коммутации	Store-and-Forward	
Коммутационная способность	8,8 Гбит/с	
Скорость фильтрации/передачи пакетов	<ul style="list-style-type: none"> • Ethernet: 14,880 пакетов в сек. на порт • Fast Ethernet: 148,809 пакетов в сек. на порт • Gigabit Ethernet: 1,488,095 пакетов в сек. на порт 	
Размер базы данных адресов	8000 адресов media access control (MAC) на систему	
Светодиоды состояния	Система: Power Порт: Link, Activity, PoE Active	
Время восстановления	5 сек.	
Требования к окружающей среде	Рабочая температура: от 0° до +40° C Рабочая влажность: от 10% до 90% (без конденсата)	
Физические характеристики	Размеры: 440x292x44 мм	
Электромагнитное излучение	<ul style="list-style-type: none"> • Маркировка CE, для коммерческого применения • FCC • ROHS 	
Комплект поставки	<ul style="list-style-type: none"> • 26-портовый коммутатор с поддержкой PoE • Шнур питания; • Комплект для крепления в 19" стойку; • Руководство по эксплуатации; 	
Система охлаждения	Активная (Встроенные вентиляторы 2шт.)	
POE	<ul style="list-style-type: none"> • Настройка приоритета портов PoE • Настройка периода питания PoE • Настройка мощности порта 	
Безопасность	<ul style="list-style-type: none"> • Управление пользователями • Конфигурация ограничений по портам, MAC, пользователям • Защита от атак DOS, ICMP 	
Управление и обслуживание	<ul style="list-style-type: none"> • Web • Telnet, последовательный порт 	

	<ul style="list-style-type: none">• Защита от DoS• Системный лог• Тестирование кабеля
Комплект поставки	<ul style="list-style-type: none">• 26-портовый коммутатор Optimus UMG1-26/24PM_v.1• Шнур питания• Комплект для крепления в 19" стойку• Руководство пользователя

Техническая поддержка осуществляется по функционалу, описанному в спецификации.